

項目名		FHT231			FHT232		
		A1	S1	D1	A1	S1	D1
基本仕様		電源電圧	動作電圧 SS 動作電圧	動作電圧 DoPa 動作電圧	CMOS 動作電圧	CMOS 動作電圧 SS 動作電圧	CMOS 動作電圧 DoPa 動作電圧
CPU	CPU	32bit RISC CPU					
	RAM	8MB SDRAM 1MB					
	ROM	8MB FLASH					
	OS	μITRON3.0					
ディスプレイ	ディスプレイ	LCD					
	バックライト	LED					
	解像度	160×192					
	画面サイズ	10×12 10×12					
	画面比率	ANK 20×12 10×12					
キーボード	キーボード	ANK/JIS 10×12					
	キーボード	10×12 10×12					
	キーボード	10×12 10×12					
	キーボード	10×12 10×12					
	キーボード	10×12 10×12					
マウス	マウス	10×12 10×12					
	マウス	10×12 10×12					
	マウス	10×12 10×12					
	マウス	10×12 10×12					
	マウス	10×12 10×12					
	マウス	10×12 10×12					
	マウス	10×12 10×12					
通信機能	USB	USB1.1 10×12					
	LAN	IEEE802.11b 10×12					
	LAN	IEEE802.11b 10×12					
	LAN	IEEE802.11b 10×12					
その他		その他					
電源		5V 25cm					
筐体	筐体	3.6V/1800mAh					
	筐体	20×20					
	筐体	3.5V 10×12					
動作環境		15℃ <sup>3</sup>	11℃ <sup>4</sup>	9℃ <sup>5</sup>	14℃ <sup>3</sup>	11℃ <sup>4</sup>	9℃ <sup>5</sup>
筐体	筐体 W×D×H	53×150×26mm					
	筐体	230g	270g	250g	270g	270g	270g
動作環境	動作環境	2.0℃ 10×12 10×12 10×12 10×12 10×12 10×12					
	動作環境	JIS 10×12 10×12 10×12 10×12 10×12 10×12					
動作環境	動作環境	5℃ 50℃/20℃ 85%RH 10×12 10×12 10×12 10×12					
	動作環境	20℃ 60℃/5℃ 95%RH 10×12 10×12 10×12 10×12					

[illegible]

	HANDY BASIC
	Mobile Pocket Imager

[illegible]

100 15

--

\* □

富士通株式会社

[illegible][illegible]

105-7123 1-5-2

TE ☐ 03 ☐ 6252-2650 FAX ☐ 03 ☐ 6252-2920 ◆

<http://retail.fujitsu.com/jp/>

CB0348-2-2002 9 K

富士通モバイルハンディ

# Mobile Pocket Imager

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 





